

**TEKNİK BİLGİ FÖYÜ**

11.12.2014

**ÖZPOR TAŞ YÜNÜ ÇATI ŞİLTESİ**

<b>Özellikler</b>	<b>Sembol</b>	<b>Birim</b>	<b>Tanım</b>				<b>Tolerans</b>	<b>Standart</b>
Malzeme	-	-	Taş yünü				-	TS EN 13162
Yoğunluk	d	kg/m <sup>3</sup>	40				+ / - 10%	TS EN 13162
Uzunluk	L	mm	5000				+ / - 2%	TS EN 13162
Genişlik	w	mm	1200				+ / - 1,5%	TS EN 13162
Kalınlık	t	mm	80	100	120	140	- 5mm Fazlasına müsaade edilir	TS EN 13162
Düzlemsellik	Smax	mm	<6				<6 mm	TS EN 13162
Gönyeden Sapma	Sb	mm/m	≤ 5				≤ 5 mm	TS EN 13162
Yangın Sınıfı	-	-	A 1				-	TS EN 13162
Termal İletkenlik	λ	W/mK	0,040				-	TS EN 13162
Termal Direnç	R	m <sup>2</sup> K/W	2,00	2,50	3,00	3,50	-	-
Maks.Kullanım Sıcaklığı	-	°C	750				-	-
Basma Dayanımı	σ	kN/m <sup>2</sup>	Aranmaz				-	-
Ambalaj	-	-	PE Film				-	-
Kaplama	-	-	YOK				-	-

ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 , OHSAS 18001 Yönetim sistemi belgelerine sahip fabrikamızda EN 13162 ve EN 13172 standartlarına uygun olarak imal edilen ürünümüz, CE belgesine sahiptir.