



TEKNİK BİLGİ FÖYÜ					25.12.2014		
ÖZPOR TAŞYÜNÜ DIŞ CEPHE PLAKASI							
Özellikler	Sembol	Birim	Tanım			Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taş Yünü			-	TS EN 13162
Yoğunluk	d	kg/m ³	50			+ / - 10%	TS EN 13162
Uzunluk	L	mm	1200			+ / - 2%	TS EN 13162
Genişlik	w	mm	600			+ / - 1,5%	TS EN 13162
Kalınlık	t	mm	50	80	100	- 5mm Fazlasına müsaade edilir	TS EN 13162
Düzlemsellik	Smax	mm	<6			<6 mm	TS EN 13162
Gönyeden Sapma	Sb	mm/m	≤ 5			≤ 5 mm	TS EN 13162
Yanmazlık Sınıfı	-	-	-			-	TS EN 13162
Isıl İletkenlik Beyan Değeri(10 °C)	λ	W/mK	0,040			-	TS EN 13162
Isıl Geçirgenlik Direnci Beyan Değeri	R	m ² K/W	1,25	2,00	2,50	-	-
Max. Kullanım Sıcaklığı	-	°C	750			-	-
Basma Mukavemeti	σ	kN/m ²	Aranmaz			-	-
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film			-	-
Kaplama	-	-	AL. FOLYOLU			-	-

ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 , OHSAS 18001 Yönetim sistemi belgelerine sahip fabrikamızda EN 13162 ve EN 13172 standartlarına uygun olarak imal edilen ürünümüz, CE belgesine sahiptir.