



TEKNİK BİLGİ FÖYÜ										11.12.2014
ÖZPOR TAŞYÜNÜ GIYDIRME CEPHE YALITIM LEVHASI										
Özellikler	Sembol	Birim	Tanım						Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taş Yünü						-	TS EN 13162
Yoğunluk	d	kg/m ³	50						+ / - 10%	TS EN 13162
Uzuluk	L	mm	1200						+ / - 2%	TS EN 13162
Genişlik	w	mm	600						+ / - 1,5%	TS EN 13162
Kalınlık	t	mm	30	40	50	60	80	100	- 5mm Fazlasına müsaade edilir	TS EN 13162
Düzlemsellik	Smax	mm	<6						<6 mm	TS EN 13162
Gönyeden Sapma	Sb	mm/m	≤ 5						≤ 5 mm	TS EN 13162
Yanmazlık Sınıfı	-	-	A 1						-	TS EN 13162
Isıl İletkenlik Beyan Değeri(10 °C)	λ	W/mK	0,040						-	TS EN 13162
Isıl Geçirgenlik Direnci Beyan Değeri	R	m ² K/W	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	-	-
Max. Kullanım Sıcaklığı	-	°C	750						-	-
Basma Mukavemeti	σ	kN/m ²	Aranmaz						-	-
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film						-	-
Kaplama	-	-	YOK						-	-
ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 , OHSAS 18001 Yönetim sistemi belgelerine sahip fabrikamızda EN 13162 ve EN 13172 standartlarına uygun olarak imal edilen ürünümüz, CE belgesine sahiptir.										